



LINE MARKING ÇİZGİ BOYASI

Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası

ÜRÜN TANIMI

Oyun Çizgi Boyası %100 akrilik latex bağlayıcı, talebi halinde özel renkleri de üretilebilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

KULLANIM YERLERİ

Akrilik sistem zeminlerde oyun alanlarının gerekli çizgi ve hatlarının belirlenmesinde kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk :Beyaz

Kaplayabileceği Alan :0,250 kg/m² (Teorik) tek katta.

Kürlenme Şartları :20°C'de %70 bağıl nemde.

Katlar Arası Bekleme Zamanı :yaklaşık 4 saat.

Tahmini Kürlenme Zamanı :minimum 24 saat.

Minimum Uygulama Sıcaklığı :14°C.

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.

Maksimum yüzey sıcaklığı 60°C'dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir..

Kuruma ve Kürlenme Zamanı

Oyun çizgi boyası uygulamasında tam kürlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK

Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.



UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hava Şartları

Oyun çizgi boyası kesinlikle yağmurlu ve havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14°C maksimum 50°C olmalıdır.60°C nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. İç

Mekan Uygulamaları

İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma Oyun çizgi boyası su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.