



## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

**ÜRÜN ADI** : PRO-FLEX.M DOLGU KATI  
**HAZIRLAMA TARİHİ** : 01.04.2010  
**ÜRETİCİ FİRMA** : ARD SPOR MALZEMELERİ İNS.SAN.TİC.LTD.STİ.  
**TEL/FAX** : +90216 621 09 66 / +90216 621 09 04  
**ACİL DURUMDA ARANILACAK TEL.:**0537 247 46 42

**ÜRÜN BİLEŞİMİ** : Su ,dolgu,pigment , additive, ve latex emülsiyon reçine içeren dolgu katıdır.

### Tehlikelerin tanıtımı:

- \* Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
- \* Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- \* Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edilmelidir.
- \* Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
- \* Yutulması halinde hemen doktora başvurun,etiketi gösterin.
- \* Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Göz ve cilt ile temas ederse: göz kapaklarını açarak en az 15 dakika su ile yıkayın,cildi bol su ve sabunla yıkayın,gerekirse kimyasala bulaşmış giysileri çıkartın.

### YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ:

- \* Parlama noktası , parlayıcı değildir.
- \* Uygun yangın söndürücüler: alkole dayanıklı köpük,CO2, tozlar, su sisi
- \* Kullanılmaması gereken yangın söndürücüler : su jeti
- \* Yanma sonucu açığa çıkması muhtemel gazlarla ilgili önlem ve uyarılar: yangın sonucunda yoğun,siyah duman oluşabilir.uygun solunum cihazı gerekebilir.ateşe maruz kalan ambalajları su ile soğutun.

### KAZA SONUCU ALINACAK TEDBİRLER;

Tutuşturucuları uzaklaştırın, alanı havalandırın. Buharların solunmasını engelleyin,gerekirse insanları ortamdan uzaklaştırın.Zeminler kaygan olabilir,düşme tehlikesine karşı dikkatli olun.

Dökülen malzemeyi yanmaz bir abzorban malzeme ile toplayın ( kum, toprak, vs...) ,yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmek üzere bir kaba koyun.Kanalizasyona veya su kanallarına gitmesine izin vermeyin.



### **KULLANMA VE DEPOLAMA;**

Ambalajı sıkıca kapalı tutun. Göz ve deriyle teması engelleyin. +5,-35 °C deki kuru , iyi havalandırılmalı,direk güneş ışığından uzakta saklayın. Dondan koruyun.

### **KİŞİSEL KORUNMA;**

Yeterli havalandırmayı sağlayın. Uzun süreli veya tekrarlı kullanım halinde Latex lastik eldiven kullanın. Sıvı sıçramalarını önlemek üzere tasarlanmış güvenlik gözlükleri kullanın.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER;**

GÖRÜNÜŞ : Homojen boya

pH : 8,5-9,5

KATI İÇERİĞİ : 55-60

YOĞUNLUK : 1.4-1.5 gr/cm<sup>3</sup>

### **KARARLILIK VE REAKTİVİTE;**

Önerilen saklama ve kullanma koşullarında kararlıdır.Malzemeyi kuvvetli asit ve alkalilerden uzak tutun.Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında karbon monoksit, karbondioksit gibi tehlikeli ayrışma ürünleri ortaya çıkabilir.

### **EKOLOJİK BİLGİ ;**

Ürün %5'den daha az etil glikol içerir,etil glikol % 100 uçucudur.Bir gün içinde tamamen atmosfere karışır.Bio birikim potansiyeli yoktur.

### **TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

**AMBALAJ GRUBU : 3**

**KARAYOLU SINIFI : 3**

**TAŞIMACILIK ADI : SU BAZLI AKRİLİK DOLGU MALZEMESİDİR.**