



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI : PRO-FLEX.M SONKAT BOYA
HAZIRLAMA TARİHİ : 01.04.2010
ÜRETİCİ FİRMA : ARD SPOR MALZEMELERİ İNS.SAN.TİC.LTD.STİ.
TEL/FAX : +90216 621 09 66 / +90216 621 09 04
ACİL DURUMDA ARANILACAK TEL.:0537 247 46 42

ÜRÜN BİLEŞİMİ : Su ,dolgu,pigment , additive, silis ve latex emülsiyon reçine içeren sonkat boyadır.

Tehlikelerin tanıtımı:

- * Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
- * Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- * Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edilmelidir.
- * Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
- * Yutulması halinde hemen doktora başvurun,etiketi gösterin.
- * Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Göz ve cilt ile temas ederse: göz kapaklarını açarak en az 15 dakika su ile yıkayın,cildi bol su ve sabunla yıkayın,gerekirse kimyasala bulaşmış giysileri çıkartın.

YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ:

- * Parlama noktası , parlayıcı değildir.
- * Uygun yangın söndürücüler: alkole dayanıklı köpük,CO2, tozlar, su sisi
- * Kullanılmaması gereken yangın söndürücüler : su jeti
- * Yanma sonucu açığa çıkması muhtemel gazlarla ilgili önlem ve uyarılar: yangın sonucunda yoğun,siyah duman oluşabilir.uygun solunum cihazı gerekebilir.ateşe maruz kalan ambalajları su ile soğutun.

KAZA SONUCU ALINACAK TEDBİRLER;

Tutuşturucuları uzaklaştırın, alanı havalandırın. Buharların solunmasını engelleyin,gerekirse insanları ortamdan uzaklaştırın.Zeminler kaygan olabilir,düşme tehlikesine karşı dikkatli olun.

Dökülen malzemeyi yanmaz bir abzorban malzeme ile toplayın (kum, toprak, vs...) ,yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmek üzere bir kaba koyun.Kanalizasyona veya su kanallarına gitmesine izin vermeyin.



KULLANMA VE DEPOLAMA;

Ambalajı sıkıca kapalı tutun. Göz ve deriyle teması engelleyin. +5,-35 °C deki kuru , iyi havalandırılmalı,direk güneş ışığından uzakta saklayın. Dondan koruyun.

KİŞİSEL KORUNMA;

Yeterli havalandırmayı sağlayın. Uzun süreli veya tekrarlı kullanım halinde Latex lastik eldiven kullanın. Sıvı sıçramalarını önlemek üzere tasarlanmış güvenlik gözlükleri kullanın.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER;

GÖRÜNÜŞ : Homojen boya

pH : 8,5-9,5

KATI İÇERİĞİ : 65-70

YOĞUNLUK : 1.5-1.6 gr/cm³

KARARLILIK VE REAKTİVİTE;

Önerilen saklama ve kullanma koşullarında kararlıdır.Malzemeyi kuvvetli asit ve alkalilerden uzak tutun.Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında karbon monoksit, karbondioksit gibi tehlikeli ayrışma ürünleri ortaya çıkabilir.

EKOLOJİK BİLGİ ;

Ürün %5'den daha az etil glikol içerir,etil glikol % 100 uçucudur.Bir gün içinde tamamen atmosfere karışır.Bio birikim potansiyeli yoktur.

TAŞIMACILIK BİLGİSİ

AMBALAJ GRUBU : 3

KARAYOLU SINIFI : 3

TAŞIMACILIK ADI : SU BAZLI AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI